

Bahaya Kebakaran

Titik nyala :

- 0 Tidak akan terbakar
- 1 Di atas 93 °C
- 2 Di bawah 93 °C
- 3 Di bawah 37 °C
- 4 Di bawah 25 °C

Bahaya Reaktivitas

0 Stabil

- 1 Tidak stabil jika dipanaskan
- 2 Perubahan kimiawi yang keras
- 3 Meledak jika terkena panas dan guncangan
- 4 Mudah Meledak

Bahaya Kesehatan

Peringkat bahaya :

- 0 Material normal
- 1 Sedikit berbahaya
- 2 Berbahaya
- 3 Bahaya ekstrim
- 4 Mematikan

Bahaya Khusus

Jenis Bahaya:

- OX Pengoksidasi
- ALK Basa
- W Jangan gunakan air
- SA Asfiksia sederhana
- ACID Asam
- COR Korosif
- ☢ Radioaktif



Kode NFPA

Alat Pelindung Diri



Gunakan kacamata untuk bahan kimia, sarung tangan karet atau PVC dan pakailah alat pelindung pernafasan (masker)

Pertolongan Pertama

Mata

Bilas sebanyak-banyaknya dengan air

Kulit

Tidak ada yang diharapkan

Terhirup

Jauhkan dari paparan selanjutnya ke udara yang lebih segar.

Tertelan

Produk ini adalah gas



Catatan :

Jika pernapasan tidak teratur atau jika terjadi henti napas, berikan pernapasan buatan atau oksigen oleh personel terlatih.

SEGERA HUBUNGI DOKTER ATAU PUSAT PELAYANAN MEDIS LAINNYA UNTUK PERTOLONGAN LANJUTAN

Kartu Lembar Data Keselamatan Bahan

NITROGEN

Identifikasi Bahaya




Gas bertekanan



Berbahaya terhadap lingkungan akuatik


Penyimpanan



Ventilasi terbuka



Jauhi api / bahan mudah terbakar



Silinder disimpan tegak, pelindung katup terpasang,

Tanggap Darurat



Tumpahan

berbentuk gas dalam tabung. tidak ada tumpahan.



Kebakaran

jenis pemadam api bisa digunakan sesuai bahan yang disekitarnya..

Reaktivitas

- **Stabil** dalam kondisi penyimpanan & pemakaian yg disarankan
- **Hindari** paparan sinar matahari langsung
- **Jangan simpan** bersamaan dengan bahan yang mudah terbakar dan Suhu silinder tidak boleh melebihi 52 °C (125 °F).

Penanganan Limbah



Limbah B3, pembuangan dilakukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku



SCAN ME

Selengkapnya Pindai di Sini

Informasi :

Cahyo M
Ext. 333

QSHE Hotline
+62 811-8572-691 (WA)